CE

HUN-Therm Consulting Kft.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A gyártó neve, valamint értesítési címe (bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye):

A gyártó neve:	HUN-Therm Consulting Kft
Értesítési címe:	3561.Felsőzsolca,Ipari Park, Turul út 1.
Bejegyzett kereskedelmi neve:	HUN-Therm Consulting Kft
Bejegyzett védjegye:	HUN-Therm

1. Az építési termékkör megnevezése az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelet 4-es mellékletének 1. sz táblázata alapján:

Ablakok és Ajtók. Kemény PVC ablakok, erkélyajtók, és bejárati ajtók és hozzájuk tartozó vasalatok.

2. A teljesítménynyilatkozat **egyedi azonosítója: 25HM/000000**
gyártási szám: adott munkára egyedileg kitöltve
szállítási cím: adott munkára egyedileg kitöltve

3. A terméktípus egyedi azonosító kódja/neve: **HUN MASTER (REHAU Synego 80 AD)**

4. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

A HUN-Therm típusú PVC homlokzati nyílászárók lakó-és középületek, nyaralók, közösségi és szociális épületekbe, ipari és egyéb létesítményekben építhető be. Tűzálló és vagy füstgátló tulajdonság nélküli termék.

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (a 305/2011 EU rendelet V. mellékletben szereplők szerinti) rendszer vagy rendszerek (AVCP):
3 rendszer

6. A termékre vonatkozó műszaki előírás:

Harmonizált európai szabvány (hEN) száma:	EN 14351-1:2006+A2:2016
Bejelentett szervezet (Notified Body) neve:	ÉMI Nonprofit Kft
Bejelentett szervezet azonosító száma:	NB1415

7. A jelen nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Nyitásmód	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyitásmód: 1.1. Egyszárnyú ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó/nyíló)	Légzáróság	4.o. (m3/hm2)	MSZ EN 1026:2016 MSZ EN 12207:2017
	Vízzárás	9A (Pa)	MSZ EN 1027:2016 MSZ EN12208:2001
	Szélállóság	C5 / B5 (Pa)	MSZ EN 12211:2016 MSZ EN12210:2016
	Biztonsági szerkezet teherviselési képessége	4./Megfelel	MSZ EN 14609: 2004 MSZ EN14351-1:2006+A2:2017 4.8.p
	Hőátbocsátás	0,72-1,20(W/m2K) (1250 X 1480 mm)	MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2017
	Akusztika	33 (dB) (-1;-5)c	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 B.

Nyitásmód	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyitásmód: 1.2. Egyszárnyú bukó-nyíló ablakszerkezetek (+ alul fix elem)	Légzáróság	4.o. (m3/hm2)	MSZ EN 1026:2016 MSZ EN 12207:2017
	Vízzárás	9A (Pa)	MSZ EN 1027:2016 MSZ EN12208:2001
	Szélállóság	C5/B5 (Pa)	MSZ EN 12211:2016 MSZ EN12210:2016
	Biztonsági szerkezet teherviselési képessége	4.o./Megfelel	MSZ EN 14609: 2004 MSZ EN14351-1:2006+A2:2017 4.8.p
	Hőátbocsátás	0,72- 1,20(W/m2K) (1250 X 1500 mm)	MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2017
	Akusztika	NPD	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 B.

Nyitásmód	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyitásmód: 1.3. Kétszárnyú, középen felnyíló ablakok, erkélyajtók	Légzáróság	4.o. (m3/hm2)	MSZ EN 1026:2016 MSZ EN 12207:2017
	Vízzárás	E900 / 9A (Pa)	MSZ EN 1027:2016 MSZ EN12208:2001
	Szélállóság	C2/ (Pa)	MSZ EN 12211:2016 MSZ EN12210:2016
	Biztonsági szerkezet teherviselési képessége	4.o. Megfelel	MSZ EN 14609: 2004 MSZ EN14351-1:2006+A2:2017 4.8.p
	Hőátbocsátás	NPD	MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2017
	Akusztika	NPD	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 B.

Nyitásmód	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyitásmód: 1.4. Toló-bukó szerkezetek	Légzáróság	4.o. (m3/hm2)	MSZ EN 1026:2016 MSZ EN 12207:2017
	Vízzárás	9A (Pa)	MSZ EN 1027:2016 MSZ EN12208:2001
	Szélállóság	C4/B4 (Pa)	MSZ EN 12211:2016 MSZ EN12210:2016
	Biztonsági szerkezet teherviselési képessége	4.o. Megfelel	MSZ EN 14609: 2004 MSZ EN14351-1:2006+A2:2017 4.8.p
	Hőátbocsátás	NPD	MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2017
	Akusztika	NPD	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 B.

Nyitásmód	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Műszaki előírás
Nyitásmód: 1.5. Bejárati ajtók (egyszárnyú, másfél szárnyú, kétszárnyú, befelé - és kifelé nyíló)	Légzáróság	2o. (m3/hm2)	MSZ EN 1026:2016 MSZ EN 12207:2017
	Vízzárás	4A (Pa)	MSZ EN 1027:2016 MSZ EN12208:2001
	Szélállóság	C2 / B2 (Pa)	MSZ EN 12211:2016 MSZ EN12210:2016
	Biztonsági szerkezet teherviselési képessége	4.o. Megfelel	MSZ EN 14609: 2004 MSZ EN14351-1:2006+A2:2017 4.8.p
	Hőátbocsátás	NPD	MSZ EN 12412-2:2004 MSZ EN ISO 10077-1:2017
	Akusztika	NPD	MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 B.

Első Típusvizsgálati Bizonyítvány Témaszám: M-3020/2025
Teljesítmény igazolási rendszer: MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 harmonizált szabvány szerint
NPD: Nincs meghatározott eredmény, vizsgálat

Az 3. és 4. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Ezen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fentiekben meghatározott gyártó a felelős.

Minősítések:
MSZ EN ISO 9001:2015/EMT/NQA
MSZ EN ISO 14001:2015/EMT/NQA
MSZ ISO 45001:2018/EMT/NQA

Kiállítás helye, dátuma: Felsőzsolca, 2025.09.01.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy neve/ beosztása: Rónai Attila
Ügyvezetőigazgató

HUN-Therm Consulting Kft.
3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Turul u. 1.
Adószám: 24293961-2-05
Banksz.sz.: 11734004-20517395

A gyártó nevében és részéről aláíró személy aláírása: _____